



W-Plog WINGMASTER

Totalbredd från 3000mm till 6550mm

POME ND "Nordic Dimension" är konstruerade för tuffa arbetsförhållanden. Kraftig konstruktion med smarta lösningar för ekonomisk & ergonomiskt användning. Själv-nivellerande centrum med kompletterande horisontalpendling om $\pm 12^\circ$ ger plogen mycket bra följsamhet samt plogresultat.

WINGMASTER har individuellt fjädrande / vändbara plogskär både på basplog & sidovingar/klaffar med 8° positiv angreppsvinkel.

WINGMASTER basplog, vikiplogens vridning $\pm 35^\circ$ samt sidovingarnas/klaffarnas vridning på hela 120° ($-60^\circ > +60^\circ$) ger WINGMASTER extremt stora arbetsmöjligheter.

Plogning av exempelvis vägar ger WINGMASTER möjlighet att snabbt kunna börja samla upp snö vid t.ex infarter/korsningar. Samtidigt som ett minimalt transportmått kan uppnås.

Spetsplogning av t.ex skogsbilvägar, enkelt att justera plogbredden för ex. hinder utmed vägens kanter.

Sidovingar/Klaffar kan köras individuellt.

Hydraulik: Kopplas till basmaskinens 3:e funktion med styrenhet, totalt 8-körlägen, individuell samt parallell styrning av hydraulfunktioner, Alternativt kopplas till basmaskinens 3:e + 4:e funktion med elektriskt omkastning mellan basplog & sidovingar/klaffar. Alltid chockventil som standard.

Sidovingar/Klaffar finns i 3 olika utföranden.

- Rak
- Standard
- Konisk

Höjd alternativ: från 850mm till 1200mm.

Basplog, alternativ: 2000, 2200, 2400, 2800, 3200, 3600, 4000mm

Sidovingar, alternativ: 500, 600, 740, 840, 965, 1270mm